

Wandmodel

Stijlvol wandmodel voor een optimale luchtkwaliteit.

- Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus, dankzij de geavanceerde technologie en ingebouwde intelligentie.
- Fluisterstille werking: het systeem is nauwelijks hoorbaar.
- Frissere, schonere lucht door de Daikin Flash-streamer technologie.
- 2-zonebewegingssensor: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt het systeem automatisch naar de energiezuinige stand.
- 3D-luchtstroom combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in de verste hoeken komt.
- Online controller (optioneel): bedien uw binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een app, via uw lokale netwerk of het internet en beheer uw energieverbruik.
- Voldoet aan de Europese technische normen en de eisen en wensen op het gebied van binnenhuisarchitectuur.
- Kies voor een R-32 product om uw milieu-impact met 68% te reduceren in vergelijking met R-410A systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te verlagen, dankzij het hoge energierendement.



Bestelcode complete set				SB.FTXM20M/RXMM	SB.FTXM25M/RXMM	SB.FTXM35M/RXMM	SB.FTXM42M/RXMM	SB.FTXM50M/RXMM	SB.FTXM60M/RXMM	SB.FTXM71M/RXMM		
Set	FTXM + RXM		CTXM15M	20M + 20M9	25M + 25M9	35M + 35M9	42M + 42M9	50M + 50M9	60M + 60M9	71M + 71M		
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	Alleen beschikbaar voor multi-combinaties	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	1,9/6,0/6,7	2,3/7,1/8,5		
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2		
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW		1,36	1,52	2,17	2,93	3,15	-	-		
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max. kW		0,27/0,44/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,80/1,04	0,43/1,12/1,47	-1,36/-	0,30/1,77/2,30	0,49/2,34/3,44		
	Verwarmen	Min./Nom./Max. kW		0,24/0,50/0,91	0,24/0,56/1,22	0,32/0,99/1,67	0,38/1,31/1,89	-1,45/-	0,27/1,94/2,40	0,45/2,57/3,51		
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energie label		A+++			A++					
		Pdesign kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	6,80		
		SEER		8,53	8,52	8,51	7,50	7,33	6,90	6,11		
		Jaarlijks energieverbruik kWh		83	103	140	196	239	304	407		
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energie label		A+++			A++		A+		A	
		Pdesign kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60		6,20		
		SCOP set/buitendeel		5,10/5,36	5,10/5,35	5,10/5,41	4,60/4,75	4,60/4,82	4,30/4,49	3,81/3,94		
		Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		
		Jaarlijks energieverbruik kWh	632	659	686	1216	1400	1496	2276			
Afzekerwaarde (advies)		A	10			16						
Binnendeel			FTXM	CTXM15M	20M	25M	35M	42M	50M	60M	71M	
Afmetingen	Unit	HxBxD		294x811x272					300x1.040x295			
Gewicht	Unit	kg		10					14,5			
Unit	Kleur			Wit								
Ventilator -	Koelen	Hoog/Laag/Fluisterstil	m³/h	666/360/264	666/372/264	756/384/276	756/426/276	990/696/618	1056/750/666	-		
Luchthoeveelheid	Verwarmen	Hoog/Laag/Fluisterstil	m³/h	624/390/318	624/408/318	624/426/318	780/426/318	1026/732/642	1104/780/714	-		
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	57		60		59	60			
	Verwarmen		dB(A)	54		60		58	59	61		
Geluidsdrumniveau	Koelen	Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil	dB(A)	41/33/25/19		45/33/29/19		45/39/30/21	44/40/36/32		47/43/38/35	
	Verwarmen	Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil	dB(A)	39/34/26/20		39/34/27/20		39/35/28/20	45/39/29/21		43/39/34/31	
Buitendeel			RXM	15M9	20M9	25M9	35M9	42M9	50M9	60M9	71M	
Afmetingen	Unit	HxBxD		550x765x285			735x825x300			735x870x320		
Gewicht	Unit	kg		32			47			56		
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	59		61		62	63		64	
	Verwarmen		dB(A)	59		61		62	63		64	
Geluidsdrumniveau	Koelen	Hoog	dB(A)	46		49		48		47		
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	47		49		48	49		48	
Werkingsbereik	Koelen	Min.-Max.	°CDB	-10~46								
	Verwarmen	Min.-Max.	°CWB	-15~18								
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP		R-32/0,76/0,5/675			R-32/1,3/0,9/675		R-32/1,4/0,95/675		R-32/1,45/0,98/675	R-32/1,15/0,78/675
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch	3/8"			1/4"		1/2"		5/8"	
	Gas		inch	20			30					
	Leidinglengte	Max.	m	10								
	Voorgevuld tot		m	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)								
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m	20								
	Hoogteverschil	Max.	m	1~ / 50 / 220-240								
Spanningsvorm	Fase / Frequentie / Spanning	Hz / V										
Setprijs incl. infrarood afstandsbediening				€ 1.769,00	€ 1.929,00	€ 2.302,00	€ 2.688,00	€ 2.889,00	€ 3.091,00	€ 3.860,00		

Wanneer aangesloten op een multi-buitendeel, raadpleeg dan de specificaties van het multi-buitendeel dat aangesloten moet worden.